

一、选择题

- 1、shell命令的命令名、选项和参数之间都用（）间隔。A
A.空格 B.分号 C.逗号 D.冒号
- 2、将命令的标准输出信息追加到原有内容后面的符号是（）。B
A.> B.>> C.<< D.>
- 3、
使用history命令查看历史命令的执行记录时，命令前面数字的用处是（）。
AD
A.排序
B.类型
C.执行次数
D.使用“! 数字”的方式重复执行某一条执行过的命令

二、简答题

- 1、简述常用的转义字符。

(1) 反斜杠 (\)。它可以将反斜杠后面的特殊字符转变为普通字符。

(2) 单引号 (')。它可以将单引号中的所有特殊字符转变为普通字符。

(3) 双引号 (")。双引号的引用与单引号基本相同，它可以将双引号内的大部分特殊字符转变为普通字符，但是仍有一些特殊字符，即使用双引号括起来，也仍然保留其特殊含义，如美元符号 (\$)、反斜杠 (\) 和反引号 (`) 等。

- 2、简述help命令的使用方法。

help 命令用于查看所有 shell 内部命令的帮助信息，其格式如下。

help [选项] 内部命令

此外，还可以使用命令的 "-- help" 选项查看外部命令的帮助信息，其格式如下。

命令名 --help